

**STUMMER Kehrichtaufbau *Medium XL-S CBS 21,5 m³*
Mit Balkenlifter SK351 ECO-Premium W+E
auf Scania P340 6x2*4 CNG**



Unschlagbar in der Kehrichtabfuhr mit dem Nutzlast-PLUS!

**Superkurzer Überhang
Enorm schnelles Presswerk
Hohe Nutzlast
Grosses Behältervolumen
Hohe Verdichtung**

Kehrlichfahrzeug Stummer Medium XL-S für die Firma Vogelsanger AG

Der Medium XL-S besticht durch seine hohe Nutzlast, das grosse Behältervolumen, seine hohe Verdichtung, dem superkurzen Überhang und dies alles in Verbindung mit den Vorteilen eines universell einsetzbaren Pressmüllaufbaues, wie grosse Einwurfföffnung, niedrige Ladekante und einem geringen Lärmpegel.

Der ideale Aufbau für alle 2-Achs-Fahrzeuge (ab Radstand 3700 mm) und für kurze 3-Achs-Nachlaufachsenfahrzeuge (ab Radstand 3300 + 1350 mm).

Der komplette Aufbau ist für lange Lebensdauer und hohe optische Qualität komplett durchgeschweisst, alle Teile komplett sandgestrahlt, 2-fach mit Nutzfahrzeug-Korrosionsschutz grundiert und mit 2-k Acryl-Nutzfahrzeuglack deklariert.

Um nur einige besondere Merkmale des Medium XL-S zu erwähnen:

- Sammelkastenhöhe 2050 mm
- Aufbaubreite 2500 mm
- Hinterer Überhang 1980 mm (ab Mitte Letzte Achse ohne Lifter)
- Presskraft 21.500 kg (211 kN)
- Verdichtung bis 1:5
- Blechstärke/Qualität Ladewanne: 8 mm Hardox 400

Stummer ECO-Steuerung

ECO ist die neue intelligente Drehzahlsteuerung bei Kehrlichaufbauten von STUMMER Kommunalfahrzeuge.

Die Aufbausteuerung fordert eine erhöhte Motordrehzahl nur dann an, wenn hohe Leistung benötigt wird. Wird vom Aufbau nur geringe Leistung angefordert, erfolgt keine Drehzahlanhebung.

Der Betrieb des Ladewerkes (Verdichtung) erfolgt bei angehobener Arbeitsdrehzahl. Bestmögliche Verdichtung bei voller Leistung ist dadurch gewährleistet.

Der Betrieb des Lifters (Stummer SK351 oder Zöller Delta) erfolgt ohne Drehzahlanhebung bei Leerlaufdrehzahl des Motors.

Durch intelligente Steuerungstechnik erbringt der Lifter im **ECO-Betrieb** auch **bei Leerlaufdrehzahl die volle Arbeitsleistung bei voller Arbeitsgeschwindigkeit.**

Die ECO-Steuerung ist nur in Verbindung mit einem Stummer SK351-Lifter bzw. mit einem Zöller Delta-Lifter erhältlich.

ECO – UMWELT SCHONEN UND GELD SPAREN BEI JEDER ENTLERUNG